



SOLUTION

COUNTERBORE



COUNTERBORE


AGUJERO PLANO

EM-MII | AE-NT | EM-ZR | ACIES-AJ | ACIES | EML-AJ | LC-C1AJ

Solución que permite realizar un agujero de pequeña profundidad con fondo plano. El objetivo es obtener una superficie plana para asentar una cabeza de tornillo, inserto o similar.


EJEMPLOS

OPCIÓN 1



Avellanado sin agujero con poca profundidad según el material y el espesor.

OPCIÓN 2



Avellanar con agujero:

- Después del paso previo a la perforación
- Posibilidad de calibración para taladrado de precisión

OPCIÓN 3



Deformación hexagonal:

- Después del paso previo a la perforación
- Posibilidad de calibración para taladrado de precisión

CARACTERÍSTICAS

Espesor máximo

Depende de la máquina, el material y del tamaño del agujero.

Posible en acero, aluminio e inoxidable.

Tamaño de herramienta

Estaciones A, B, C, D y E

Upform o Downform

Redondo o forma es posible.

Hay que hacer un estudio para confirmar si es posible o no.



MÁQUINAS COMPATIBLES

Se adapta a todas las máquinas con torreta gruesa AMADA.

Para conocer la compatibilidad con otras máquinas, comuníquese con el departamento de utillaje de AMADA.

AMADA MAQUINARIA IBÉRICA

C/ Recerca 5
P.I. Gavà Business Park
08850 Gavà (Barcelona)
Spain
Tel: +34 93 474 27 25
www.amada-mi.es

